MZ522N

Contacteur auxiliaire face av disj moteur 1F

Caractéristiques techniques

Architecture	
Nombre maximal de pôles du produit principal	3

Modèle	
Nombre de modules	0

Principales caractéristiques électriques	
Tension assignée d'emploi Ue	220 / 500 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	40/60 Hz

Tension	
Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V
Tension assignée d'emploi en continue	24 / 220 V

Intensité du courant	
Courant assigné d'emploi en AC1	1 A
Simulation du courant de fuite	Non
Courant maximal	25 A
Courant assigné nominal	1 A
Imin=f(U=230V AC) du circuit de puissance	1 A
Imin=f(U=230V DC) du circuit de puissance	0.25 A
Imin=f(U=24V DC) du circuit de puissance	2 A

Dimensions	
Profondeur produit installé	68 mm
Largeur produit installé	9 mm

Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	0.01 W
Puissance dissipée par pôle à In	0.01 W

Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	100000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	100000

Installation, montage	
Couple de serrage	1,3Nm

Monté d'usine	Non

Connexion

Section de raccordement en câble souple	2,5mm²
Section de raccordement en câble rigide	2,5mm²
Type de contact	1F

Accessoires inclus

Type d'accessoire	contact auxiliaire

Equipement

Nombre contact auxiliaire à ouverture	0
Nombre contact auxiliaire à fermeture	1
Nombre contact auxiliaire inverseur	0
Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	1
Nombre de contacts inverseurs	0
Nbre contact auxiliaire signal défaut	0

Standards

Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-25…55 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	95% / 80°C
Température de stockage/transport	-25…80 °C