SPB015

**Cartouche T2 L-N Uc 275V Imax 40kA Up 1.35kV**

## Caractéristiques techniques

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 1 |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension assignée d'emploi Ue | 240 - 240 V |
| Tension de service continue Uc selon IEC61643-1 | 275 V |
| Niveau de protection Up IEC61643-1 | 1,35 kV |
| Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC61643-11 | 1,35 kV |
| Niveau de protection Up L-N/PEN selon IEC61643-11 | 1350 V |

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant nominal de décharge (In) 8 - 20 µs, IEC61643)L-N(PEN)/ N-PE | 20 kA |
| Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible) | 125 A |
| Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/ N-PE | 40 kA |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 52,4 mm |
| Largeur | 17,50 mm |
| Profondeur | 55,3 mm |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -40 - 80 °C |

### Configuration du réseau

| | |
|---|---|
| Type de réseau | TN, TT |

### Normes

| | |
|---|---|
| Classe d'exigence IEC61643 | T2 |

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |

### Installation, montage

| | |
|---|---|
| Couple de serrage | 3 - 3 Nm |