



TJA670





Domovea basic

Caractéristiques techniques

Equipement

| Serveur web | Oui |
|------------------|-----|
| Nombre de canaux | 1 |

Tension

| Tension de service | 24 - 24 V |
|--------------------------------|-----------|
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |
| Type de tension d'alimentation | DC |

Connectivité

| Type d'interface système de bus/passerelle | |
|--|----------------------|
| média | Interfaces multiples |

Réglages

| Modes de configuration supportés | ETS. easv |
|----------------------------------|-----------|
| | |

Sécurité

| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Conditions d'utilisation

| Température de service | -5 - 45 | 00 |
|------------------------|---------|----|
| | | |

Commandes et indicateurs

| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

Dimensions

| Largeur | 105 mm |
|----------------------------|--------|
| Profondeur | 65 mm |
| Nombre d'unités de largeur | 6 |

Raccordement

| Type de connexion / prise | DRA (DIN-rail adapter) |
|---------------------------|------------------------|

Textes

| Codage | Gestion de 4 profils utilisateurs configurables |
|------------------------|---|
| Marquage | Avec porte-étiquette |
| Tension | Tension d'alimentation via PoE ou 24 V CC |
| Mode de montage | Pour installation dans le sous-ensemble |
| Connecteurs / Douilles | Avec 2 prises USB type B, compatible USB 2.0 |
| Type de raccordement | Avec bornes enfichables QuickConnect |