



TXA306



Module 6 entrées modulaires uniserselles

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	EIB
-------------	-----

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS, easy
----------------------------------	-----------

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	6
-----------------------------	---

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
--------------------------------------	-----

Fréquence radio bidirectionnelle	Non
----------------------------------	-----

Avec batterie	Non
---------------	-----

Excitation par HLK	Non
--------------------	-----

Installation, montage

Montage	Rail DIN
---------	----------

Usage interne uniquement

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	8
---	---

Éclairage

Contrôle par LED	Non
------------------	-----

Matière

Matière	Plastique
---------	-----------

Couleur	Gris clair
---------	------------

Code RAL	7035
----------	------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Tension

Tension d'entrée	24 - 230 V
------------------	------------

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

