VE318SN

Vector IP65, 3x18 M, résistance aux UV, sans entrée de câbles

Caractéristiques techniques

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	15

Tension

Tension nominale	400 - 400 V

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
Montage	En saillie

Courant électrique

Courant assigné nominal	63 A

Equipement

Nombre de rails	3
Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Plaque de montage incluse	Non

Capacité

Nombre de modules	54

Fonctions

Avec guide-câble	Oui

Dimensions

Hauteur	602 mm
Largeur	418 mm
Profondeur	151 mm
Nombre d'unités de largeur	18

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matière

Matière	Polycarbonate (PC)
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Résistant au rayonnement ultra-violet	Oui

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Loquet, Sans serrure
GWT tenue au fil incandescent	850 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification