



WDI100



## Ecran tactile 10" Android

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation encastré

#### Fonctions

Fonction tactile Oui

#### Modèle

Catégorie / Ports port RJ45 pour raccordement LAN

#### Connectivité

Liaison câble RJ45 compris dans la fourniture

Débit de données Ethernet 10/100 Mbit/s

#### Tension

Tension auxiliaire 18...48 V DC

Power over Ethernet (PoE) 18...48 V DC

#### Dimensions

Profondeur de montage 10 mm

#### Ecran

Dimensions de l'écran TFT 10 "

Ecran oui

#### Stockage

Mémoire (RAM) 512 MB

#### Matières

Couleur RAL RAL 7016 - Gris anthracite

Matière verre

Famille de matériaux verre

#### Installation, montage

Mode de montage pour montage encastré et en paroi creuse, pour montage vertical ou horizontal

#### Connexion

Section de conducteur (flexible), avec embout de câble 0.75 mm<sup>2</sup>

#### Configuration

Modes de configuration supportés system

**Équipement**

champ de marquage	Non
Intensité lumineuse	300 cd/m <sup>2</sup>
Processeur	1 GHz

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Conditions d'utilisation**

Température de service	5...45 °C
Température de stockage/transport	-20...60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation)	10...90 %

**Identification**

Composition	Element de commande
Gamme design principale	KNX