

BFF425F

Bloc différentiel 3P+N 25A 300mA type F

Caractéristiques techniques

Courant électrique	
Courant assigné nominal	25 A
Courant différentiel assigné Idn	300 mA
Architecture	
Nombre de pôles	4
Sécurité	
Type de protection différentielle	F
Capacité	
Nombre de modules	2
Fréquence	
Fréquence	50 - 50 Hz
Installation, montage	
Couple de serrage	1,90 - 1,90 Nm
Puissance	
Puissance dissipée totale sous IN	2,8 W
Endurance	
Endurance électrique en nombre de cycles	1 000
Endurance mécanique nombre de manœuvres	6 000
Tension	
Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 000 V
Raccordement	
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,75 - 16,0 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,75 - 10,0 mm²
Connectivité	
Alignement des bornes basses pour appareils modulaires	Bornes alignées
Dimensions	
Hauteur	93,40 mm
Largeur	35,40 mm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Profondeur	66 mm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification