BRAP802001ELN



**Socle de goul.alu,80x200,2comp,anodisé**

**Caractéristiques techniques**

| **Dimensions** | |
|---|---|
| Hauteur | 80 mm |
| Largeur | 200 mm |
| Longueur | 2 000 mm |
| Section intérieure / utile | 14 250 - 14 250 mm² |

| **Couvercle, porte** | |
|---|---|
| Nombre de couvercles pouvant être montés | 2 |
| Largeur de la partie supérieure 1 | 80 mm |
| Largeur de la partie supérieure 2 | 80 mm |
| Largeur de la partie supérieure 3 | 0 |

| **Capacité** | |
|---|---|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 56 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 75 |

| **Compatibilité** | |
|---|---|
| Format appareillages compatibles | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB |

| **Installation, montage** | |
|---|---|
| Perforation de socle | Non |

| **Matière** | |
|---|---|
| Matière | Aluminium |
| Traitement de surface | Anodisé |
| Couleur | Naturel andosied |

| **Connectivité** | |
|---|---|
| Accessoires d'alignement | Goupilles de jonction en référence séparée |

| **Equipement** | |
|---|---|
| Éclisses incluses | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0 |
| Avec film de protection | Oui |