EC377M

**Compteur tri via transfo CT3000/5A Modbus MID**

## Caractéristiques techniques

### Architecture

| | |
|---|---|
| Système bus | MODBUS |

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant assigné nominal | 3 000 A |
| Courant de circuit de mesure maximum | 3 000 A |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 4 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 90 mm |
| Largeur | 72 mm |

### Principaux attributs électriques

| | |
|---|---|
| Type d'émetteur d'impulsion | Electrique |

### Compatibilité

| | |
|---|---|
| Adapté à | Achat/vente |

### Raccordement

| | |
|---|---|
| Type de connexion/prise au Bus système | RS485 |

### Mesure

| | |
|---|---|
| Système de mesure | Transformateur de mesure |
| Type d'appareil de mesure | Electronique |
| Plage de mesure de la fréquence | 50 - 50 Hz |

### Alimentation électrique

| | |
|---|---|
| Nombre de phase pour l'alimentation d'energie | 4 |

### Fonctions

| | |
|---|---|
| Type de tarif | Tarif simple |

### Sécurité

| | |
|---|---|
| Indice de protection IP | IP20 |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -10 - 55 °C |
| Température de stockage/transport | -25 - 70 °C |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance consommée VA | 10 VA |
| Puissance dissipée totale sous IN | 2 W |