EH771

**Interrupteur horaire 72x72 électromécanique 1 voie sur 7 jours avec réserve**

## Caractéristiques techniques

### Equipement

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux | 1 |

### Fréquence

| | |
|---|---|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |

### Puissance

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée (en fonctionnement) | 0,50 VA |
| Ampoules à incandescence et halogènes 230 V | 1 000 W |
| Pertes en puissance à pleine charge | 1 W |

### Fonctions

| | |
|---|---|
| Nombre de canaux de fonctions | 1 |

### Raccordement

| | |
|---|---|
| Nombre de contacts | 1 |
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 6 mm² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 6 mm² |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -10 - 50 °C |

### Capacité

| | |
|---|---|
| Nombre de modules | 4 |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur | 72 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 48,50 mm |

### Textes

| | |
|---|---|
| Type de commutation | Inverseur, comme NF ou NO |
| Mode de montage | Pour montage en saillie |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |

### Endurance

| | |
|---|---|
| Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles | 50 000 |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification