EVN004

Télévariateur universel 500W Confort

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension de service	230 - 230 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Matière

Code RAL	9001
Matière	Plastique, Thermoplastique

Matières

Couleur	Gris

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir simple

Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	4,50 VA
Puissance absorbée (veille)	0,20 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	500 W
P max. avec lampes à incandescence	500 - 500 W

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	100 - 100 W

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 50 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²

Capacité

Nombre de modules	2

Textes

Fusible	Avec protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges
Mode de montage	Pour un montage sur rail DIN
Principe de variation	Reconnaissance de charge automatique

Raccordement	Raccordement pour poussoir éclairable (max. 5 mA) ou standard
Type de raccordement	Avec bornes à vis