EZN003



Relais temporisé à l'enclenchement

Caractéristiques techniques

Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Puissance	
Puissance absorbée (en fonctionnement)	15 VA
Pertes en puissance à pleine charge	2 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	450 W
Conditions d'utilisation	
Température de service	-20 - 50 °C
Température de stockage/transport	-40 - 70 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm²
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm²
Nombre de contacts	1
Type de contact	1x inverseur
Capacité	
Nombre de modules	1
Textes	
Type de commutation	Inverseur, comme NF ou NO
Function	Fonctions avec temporisation au déclenchement, avec temporisation de retour, avec contact de passage à l'appel / au relâchement, avec formation d'impulsions, avec clignotement symétrique, contact ouvert / fermé
Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode de montage	Pour un montage sur rail DIN
Dimensions	
Hauteur	85 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	58 mm
Courant électrique	
Courant assigné d'emploi en AC1	8 A
Equipement	
Nombre de contacts à ouverture	0
Nombre de contacts à fermeture	0

Temporisation à l'arrêt	Oui
Temporisé à l'enclenchement	Oui

Réglages

Plage de temporisation	0.1 S - 10 h

Tension

Type de tension d'alimentation	AC/DC