

0 Oui



## GBD5005009011

Goul. Installat. GBD 50050, noire

## Caractéristiques techniques

Largeur  Longueur  Section intérieure / utile  Couvercle, porte  Nombre de couvercles montables  Largeur de la partie supérieure 1  Largeur de couverture 2  Largeur de la partie supérieure 3  Capacité  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	54 mm 54 mm 2 000 mm 2 500 - 2 500 mm²  1 45 mm
Longueur  Section intérieure / utile  Couvercle, porte  Nombre de couvercles montables  Largeur de la partie supérieure 1  Largeur de couverture 2  Largeur de la partie supérieure 3  Capacité  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 %	2 000 mm 2 500 - 2 500 mm <sup>2</sup>
Couvercle, porte  Nombre de couvercles montables  Largeur de la partie supérieure 1  Largeur de couverture 2  Largeur de la partie supérieure 3  Capacité  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 %	2 500 - 2 500 mm²
Couvercle, porte  Nombre de couvercles montables  Largeur de la partie supérieure 1  Largeur de couverture 2  Largeur de la partie supérieure 3  Capacité  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 %	1
Nombre de couvercles montables  Largeur de la partie supérieure 1  Largeur de couverture 2  Largeur de la partie supérieure 3  Capacité  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 %	
Largeur de la partie supérieure 1  Largeur de couverture 2  Largeur de la partie supérieure 3  Capacité  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 %	
Largeur de couverture 2  Largeur de la partie supérieure 3  Capacité  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 %	45 mm
Largeur de la partie supérieure 3  Capacité  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 %	
Capacité  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 %	0
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 %	0
remplis, avec dispositifs)  Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 %	
	4
	15
Compatibilité	
Format compatible avec l'installation du dispositif	47 x 45 mm
Installation, montage	
Perforation de socle	Non
Matière	
Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Couleur	Noir
Code RAL	9011
Connectivité	
Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
Equipement	
Agrafe incluse	

Nombre d'agrafes par mètre

Avec film de protection