



LS701



**Coupe circuit 1P 125A L58 accessible 2 modules**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	125 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	96 mm

**Architecture**

Nombre de pôles	1
-----------------	---

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
Courant nominal de la cartouche fusible	20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A

**Capacité**

Nombre de modules	2
-------------------	---

**Usage interne uniquement**

Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	4
--	---

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 40 °C
------------------------	------------

**Installation, montage**

Couple de serrage	3,60 - 3,60 Nm
Montage	Rail DIN

**Puissance**

Puissance dissipée totale sous IN	12,84 W
-----------------------------------	---------

**Tension**

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Type de tension d'alimentation	AC
Catégorie de surtension selon IEC 60947-1 2,5.60 tableau 1	3

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Raccordement**

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	2,5 - 35 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

Section de raccordement des bornes amont  
et aval à vis, en câble rigide

2,5 - 50 mm<sup>2</sup>

---

**Fusible**

Taille de l'élément fusible

22 x 58

---

**Couvercle, porte**

Cadenassable

Oui