



REN230X

Module contrôle d'accès lecteur de badges/cartes acier inoxydable mat

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	31 mm

Matière

Couleur	Acier inoxydable
Traitement de surface	Brossé
Matière	Métal, Acier inoxydable

Équipement

Nombre d'ID d'accès valides en même temps	200
Contact d'inverseur libre de potentiel	max 24V/1A

Tension

Tension de fonctionnement AC 60 Hz	12 - 15 V
Tension de fonctionnement CA 50 Hz	12 - 15 V
Tension de fonctionnement DC	12 - 24 V

Textes

Fonctions basiques	Contrôle d'accès par transpondeur RFID, Suppression sélective de passes individuels, Fonctionnement autonome sans unité de commande supplémentaire, Capacité mémoire pour jusqu'à 200 passes/transpondeurs
Mode de montage	Montage dans la plaque de recouvrement MODESTA
Raccordement	Contact d'inverseur 24 V/1 A libre de potentiel
Tension	Sans alimentation PoE
Unité de lecture	Derrière vitre acrylique affleurante, Symbole « Clé radio » déposé, Afficheur LED à 2 caractères pour l'écran de la capacité mémoire activée

Puissance

Courant absorbé	200 mA
-----------------	--------