SPB215R

Parafoudre 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA telesignalisation

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	240 - 415 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	275 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,50 kV
Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11	1 000 V

Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	5 kA, 20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	15 kA, 40 kA

Dimensions

Hauteur	96,8 mm
Largeur	35,60 mm
Profondeur	65,7 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C

Schéma de réseau

Type de réseau	TN-S, TT

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non

Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1,5 - 25,0 mm²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1,5 - 35,0 mm²
Contact de signal Sections de connexion	0,14 - 1,5 mm²

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage	3 - 4,5 Nm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification