SPV040

Cartouche T2 1P photovoltaïque +/ - pour SPV340

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	1 000 - 1 000 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	585 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	1,90 kV
Niveau de protection Up L-PE/N-PE selon IEC 61643-11	1,90 kV
Niveau de protection de la tension Up L-N/PEN selon IEC 61643-11	1 900 V

Courant électrique

Courant de décharge nominal (In) 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	15 kA
Courant choc (Iimp) L-N(PEN)/N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	52,40 mm
Largeur	17,50 mm
Profondeur	55,4 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C

Schéma de réseau

Type de réseau	DC

Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Non

Normes

Classe d'exigence IEC 61643	T2

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Installation, montage

Couple de serrage	3 - 3 Nm

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification