



ST314



Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------------------|-------------|
| Tension de sortie | 12 - 24 V |
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |
| Tension assignée d'isolement | 4 000 V |

Puissance

| | |
|------------------------|-------|
| Puissance consommée VA | 40 VA |
|------------------------|-------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Rail DIN |
|---------|----------|

Raccordement

| | |
|---|-------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 6 mm ² |
| Section de raccordement en câble souple | 4 mm ² |

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 4 |
|-------------------|---|

Dimensions

| | |
|------------|-------|
| Hauteur | 85 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Profondeur | 58 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Protection thermique | Oui |

Équipement

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Protégé contre les court-circuits | Oui |
| Commutateur marche/arrêt | Non |