TCC521E

**Détecteur de présence 360° monobloc KNX/DALI**

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Hauteur de montage recommandée | 2,5 - 3,5 m |
| Hauteur de montage | 4 - 4 m |

### Réglages

| | |
|---|---|
| Modes de configuration supportés | ETS |
| Min. temporisation | 60 s |

### Connectivité

| | |
|---|---|
| Système bus radio-KNX | Non |

### Tension

| | |
|---|---|
| Tension de service par bus | 21 - 32 V |

### Eléments fournis

| | |
|---|---|
| Raccordement bus incl. | Oui |

### Courant électrique

| | |
|---|---|
| Courant absorbé bus (transfert de données) | 12 mA |

### Détection

| | |
|---|---|
| Angle de détection | 360 - 360 |

### Conditions d'utilisation

| | |
|---|---|
| Température de service | -10 - 45 °C |

### Matière

| | |
|---|---|
| Matière | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |

### Textes

| | |
|---|---|
| Function | Enchaînement de plusieurs détecteurs pour l'extension de la zone de détection |
| Mode de montage | Avec ressorts pour intégration dans les faux-plafonds |

### Fonctions

| | |
|---|---|
| Max. temporisation | 60 min |