



WMV024

Poussoir rotatif, va-et-vient, Serie 1930/Glas/R.classic

Caractéristiques techniques

Tension

| | |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 250 V |
|------------------|-------|

Architecture

| | |
|-----------------|---|
| Nombre de pôles | 1 |
|-----------------|---|

Installation, montage

| | |
|---------|----------|
| Montage | Encastré |
|---------|----------|

Commandes et indicateurs

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Contact d'acquiescement | Non |
| Nombre de touches | 0 |
| Type de bouton poussoir | Poussoir simple |

Matière

| | |
|-----------------------|------------------|
| Matière | Métal, Plastique |
| Traitement de surface | Non traité |
| Transparent | Non |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Profondeur | 42 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 35 mm |

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK02 |
| Indice de protection IP | IP20 |

Textes

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Inscription | Sans inscription |
| Type de raccordement | Avec bornes à vis |
| Produit compatible avec | Serie 1930 |
| Gammes compatibles | Berker Serie 1930 / Verre |