

WXF106

**gallery mécanisme compatible prise affleurante 2P+T**

**Caractéristiques techniques**

| | |
|---|---|
| **Courant électrique** | |
| Courant assigné nominal | 16 A |
| **Tension** | |
| Tension nominale | 230 - 250 V |
| **Conditions d'utilisation** | |
| Température de service | -10 - +35 °C |
| **Fréquence** | |
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
| **Matière** | |
| Couleur | Gris foncé |
| Code RAL | 7011 |
| Finition | Brillant |
| Matériau | Polycarbonate (PC) |
| **Dimensions** | |
| Hauteur | 45 mm |
| Largeur | 45 mm |
| Profondeur | 35,65 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |
| **Installation, montage** | |
| Montage sur | Encastré, Goulottes et moulures, Fixation au sol |
| **Equipement** | |
| Insert central rotatif | Non |
| Avec couvercle à charnière | Non |
| Avec broche ronde de protection de mise à la terre | Oui |
| Avec lampe de signalisation | Non |
| Avec fermeture | Non |
| **Accessoires** | |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
| Pré-équipé avec | Sans |
| **Capacité** | |
| Nombre de modules | 2 |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

**Sécurité**

| | |
|---|---|
| Avec protection renforcée des contacts | Oui |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |
| Classe de protection (IP) | IP21 |

**Identification**

| | |
|---|---|
| Avec inscription | Non |
| Gammes compatibles | Hager gallery |

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification