ERD218

ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΧΕΙΡΟΚ/ΤΟΣ 24V AC 16A 1NO+1NC

Τεχνικές ιδιότητες

Σύνδεση

Είδος επαφών	1NC+1NO
Αριθμός επαφών	2
Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1 - 10 mm²

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	16 A

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	1

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 50 Hz

Τάση

Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	4.000 V
Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	250 V
Τάση εντολής AC	24 - 24 V
Τάση εντολής DC	0 - 0 V

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 50 °C
Αποθήκευση/μεταφορά θερμοκρασίας	-40 - 80 °C

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	100.000
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	30.000

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	2 W
Καταναλισκόμενη ισχύς ρεύματος εισόδου	10,70 VA

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	17,85 mm
Βάθος	60 mm

Εξοπλισμός

Αριθμός επαφών NO	1
Αριθμός επαφών NC	1
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναί

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	1,20 - 1,20 Nm