LT052

ΑΣΦΑΛΕΙΟΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 3X160A NH00

Τεχνικές ιδιότητες

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	160 A
Ονομαστικό ρεύμα βραχυχρόνιας αντοχής Icw 1s IEC 60947	5 kA
Αποδεκτή ονομαστική ένταση ρεύματος AC22 κατηγορία B	160 A

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	6 - 95 mm²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	6 - 95 mm²

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-25 - 55 °C

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Ονομαστική ροπή σύσφιξης	12 - 12 Nm
Τοποθέτηση	Πλάτη στήριξης

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz

Ισχύς

Συνολική απώλεια ισχύος σε ονομαστικό ρεύμα In	9 W

Αντοχή

Αριθμός μηχανικών λειτουργιών	1.400
Διάρκεια ζωής προϊόντος, ηλεκτρική αντοχή σε κύκλους λειτουργίας	200
Συνολική διάρκεια ζωής (μηχανική και ηλεκτρική αντοχή) IEC 60947-3 Πίνακας 4	1.600

Τάση

Ονομαστική τάση μόνωσης Ui	1.000 V
Ονομαστική τάση αντοχής σε κρουστικό ρεύμα Uimp	8.000 V

Ασφάλεια

Μέγεθος ασφάλειας	NH00
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP3X

Διαστάσεις

Ύψος	206 mm
Πλάτος	106 mm

Βάθος	80 mm