BP364

Bloc différentiel 3P 63A 300mA type AC S

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	3 P

Modèle

Nombre de modules	3

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 / 400 V
Fréquence assignée	50 Hz

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4000 V

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	300 mA
Courant assigné nominal	63 A

Courant / température

Courant assigné à 40°C	63 A

Dimensions

Profondeur produit installé	8.3 cm
Hauteur produit installé	7 cm
Largeur produit installé	7.8 cm

Fréquence

Fréquence	50 Hz

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	7.5 W

Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempestifs	Oui

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	1000

Installation, montage

Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Plastique
Démontabilité haute pour produits modulaires	Oui
Démontabilité basse pour produits modulaires	Non

Connexion

Section de raccordement en câble souple	16mm²

Configuration

Sensibilité différentiel réglable	Non
Temps de déclenchement réglable	Non
Temporisation de la protection différentiel	0.3 s

Standards

Directive européenne WEEE	concerné

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non

Conditions d'utilisation

Température de service	-5…40 °C
Altitude	2000 m

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification