




EE804A



Détecteur de mouvement 360° saillie, blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Système bus	Sans
Mode de fixation	en saillie

Fonctions

Fonction	uniquement utilisable comme appareil individuel
----------	---

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Dimensions

Hauteur produit installé	50 mm
Largeur produit installé	105.5 mm
Ø des ouvertures d'encastrement	75 mm
Hauteur de montage recommandée	2.5...3.5 m
Épaisseur de paroi d'encastrement	5...20 mm

Mesures

Méthode de détection	infra-rouge
----------------------	-------------

Alimentation

Tension d'alimentation	230V +10% / -15%
------------------------	------------------

Détection

Angle de détection	360 °
Angle de détection	360 °
Ø du champ de détection, au niveau du sol	≈ 6 m
Distance de détection frontale	6 m
Distance de détection latérale	6 m

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9001 - Blanc crème
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	brut

Gestion de l'éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	≈ 5...1000 lx
Plage de mesure de luminosité	5 / 1000 Lux

Installation, montage	
Hauteur de montage maximum	4 m
Type de montage	saillie
Mode de montage	pour montage en plafond ; montage possible sur boîte d'encastrement
Connexion	
Nombre de contacts	1
Type de raccordement	avec bornes à vis
Configuration	
Sensibilité réglable	Non
Durée de commutation, réglable	5 s...30 mn
Réglage	avec potentiomètres pour le réglage de la luminosité de déclenchement et de la durée de commutation sans démontage
Éléments fournis	
Composant	avec matériel de fixation
Équipement	
Angle de détection horizontal	360 °
Sécurité	
Indice de protection IP	IP21
Classe de protection	classe II
Conditions d'utilisation	
Température de service	0...45 °C
Température de stockage/transport	-20...60 °C
Consommation énergétique	Économie d'énergie par l'activation/la désactivation de l'éclairage en fonction de la luminosité ; faible besoin en énergie propre
Identification	
Applications	Détecteurs de mouvement
Gamme design principale	DÉTECTEURS DE MOUVEMENT