EE883



IP54

Détecteur de mouvement hyper-fréquence IP54 plafond saillie 360 blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	en saillie

Connectivité

Catégorie du récepteur	2

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50 Hz

Intensité du courant

Courant de commutation	10 A

Dimensions

Hauteur produit installé	2500 mm
Dimensions (Ø x H)	125.5 x 51 mm
Largeur produit installé	123 mm
Hauteur de montage recommandée	2.5 m

Alimentation

Tension d'alimentation	230 V

Détection

Angle de détection	360 °
Angle de détection	360 °
Ø du champ de détection, au niveau du sol	8 m
Distance de détection frontale	4 m
Distance de détection latérale	4 m

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PC-ABS

Gestion de l'éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	2...1000 lx
Plage de mesure de luminosité	2 / 1000 Lux

Installation, montage

Hauteur de montage maximum	4 m
Type de montage	saillie

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Configuration

Sensibilité réglable	Oui
Durée de commutation, réglable	5 s...15 mn
Réglage	avec potentiomètres pour le réglage fin de la luminosité de déclenchement, de la sensibilité de déclenchement et de la temporisation

Eléments fournis

Composant	avec matériel de fixation

Equipement

Angle de détection horizontal	360 °

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe II
Conforme à la directive RoHS	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	-20...50 °C
Température de stockage/transport	-35...70 °C (un stockage à une température > 45°C réduit la durée de vie)
Consommation énergétique	faible besoin en énergie propre

Identification

Applications	Détecteurs de mouvement
Gamme design principale	DÉTECTEURS DE MOUVEMENT

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification