EG203B

Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN

Modèle

Nombre de modules	2

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	195 / 230 / 265 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Longueur	85 mm
Largeur produit installé	35 mm

Puissance

Puissance consommée	6 VA
Puissance dissipée totale sous IN	4 W
Puissance dissipée par la commande	0.5 W

Batterie

Réserve de marche [an(s)]	≈ 5 a

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence	2300 W

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 16mm²
Nombre de contacts	2

Configuration

Nombre de pas de programmes	56
Finesse de programmation	1 mn
Type de programmateur	électronique
Cycle de programmation	2X7J

Equipement

Nombre de voies	2
Réserve de marche	5 ans

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Utilisation	
Cycle	hebdomadaire

Sécurité	
Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...45 °C
Précision de marche	1
Température de stockage/transport	-20...70 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification