EV102

Télévariateur universel 1000W avec afficheur

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN

Modèle

Nombre de modules	5

Connectivité

Distance maximale de connexion aux entrées prioritaires	50 m

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50 Hz

Tension

Tension de service	230 V~ +/- 10%

Intensité du courant

Courant de commande 1-10 V (master)	50 mA
Courant de commande 1-10 V (slave)	1.5 mA
Courant assigné nominal	4.5 A

Dimensions

Profondeur produit installé	65 mm
Hauteur produit installé	85 mm
Hauteur d'installation	0 / 1000 m
Longueur	65 mm
Largeur produit installé	88.5 mm
Largeur	5 modules

Longueur

Dist. max de la liaison avec les BP	50 mm
Distance maximale de la liaison 1-10V	50 m

Puissance

Transformateurs variables, conventionnels	20...1000 VA
Puissance éclairage halogène 230V	20 / 1000 W
Puissance consommée	6 W
Puissance absorbée (fonctionnement)	15 W
Puissance absorbée (veille)	3 W
Puissance éclairage incandescent	20 / 1000 W

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification

Puissance dissipée totale sous IN	1 W
Puissance dissipée par la commande	1.3 W
Transformateurs conventionnels	20…1000 VA
Transformateurs électroniques	25…1000 W

Porte, couvercle

Couverture de surface	Other

Matières

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Aspect de la surface	mat

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence	1000 W
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	20…1000 W

Installation, montage

Type de montage	rail DIN
Mode de montage	pour un montage sur rail DIN

Connexion

Section de raccordement en câble souple	1 / 16mm²
Type de Charge	universel
Section de conducteur (flexible)	1…16 mm²
Section de conducteur (rigide)	1.5…10 mm²
Type de raccordement	avec bornes à vis

Equipement

Type de variateur	Oui
Contact de commutation libre de potentiel	5 A, 230 V~ AC1

Sécurité

Indice de protection IP	IP20

Conditions d'utilisation

Température de service	-10…45 °C
Température de stockage/transport	-20…70 °C

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification