



HBA125H

Bloc différentiel électronique x160 3P 125A I_{dn} réglable & déclenchem tempo fixe

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	non applicable
Nombre de pôles	3 P
Mode de fixation	rail DIN symétrique

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi U _e	220 / 415 V
--	-------------

Tension

Tension assignée d'isolement	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6 kV

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	30 mA / 100 mA / 300 mA / 1 A / 3 A / 6 A
Courant assigné nominal	125 A
Tenue au non déclenchement onde 8-20µs	5 kA

Fréquence

Fréquence	50 à 60 Hz
-----------	------------

Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempestifs	Oui
--	-----

Connexion

Section de raccordement des bornes aval à vis, en câble souple	2.5 / 70 mm ²
Section de raccord bornes aval en câble rigide	2.5 / 95 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	2.5 / 95 mm ²
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	2.5 / 70 mm ²

Configuration

Sensibilité différentiel réglable	Oui
Temps de déclenchement réglable	Oui
Temporisation de la protection différentiel	0 / 0.06 / 0.15 / 0.3 / 0.5 / 1 s

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Conditions d'utilisation

Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC
60947-2

3

Altitude

2000 m