



MM502N



## Disjoncteur moteur 3P 0.16-0.25A ; 0.03/0.06 kW à 230/415V

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Type de commande	poignée rotative courte
Nombre de pôles	3 P
Type de pôles	3 P
Mode de fixation	rail DIN symétrique

#### Modèle

Nombre de modules	2.5
-------------------	-----

#### Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	690 V
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	6000 V

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	0.25 A
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 690V AC selon IEC 60947-2	150 kA
Valeur du seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	12.4 / 15.5 / 18.6 In
Calibre du courant de réglage thermique à 30°	0.16 / 0.17 / 0.18 / 0.19 / 0.21 / 0.22 / 0.23 / 0.24 / 0.25 A
Courant assigné à 0°C selon IEC 60947	0.25 A
Courant assigné à 10°C selon IEC 60947	0.25 A
Courant assigné à 20°C selon IEC 60947	0.25 A
Courant assigné à 30°C selon IEC 60947	0.25 A
Courant assigné à 40°C selon IEC 60947	0.25 A
Courant assigné à 50°C selon IEC 60947	0.25 A
Pouvoir de coupure de service Ics AC selon IEC 60947-2	100 %
Pouvoir de coupure ultime Icu AC selon IEC 60947-2	150 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 240V AC selon IEC 60947-2	150 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 400V AC selon IEC 60947-2	150 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 415V AC selon IEC 60947-2	100 kA

Pouvoir de coupure ultime Icu sous 220V AC selon IEC 60947-2	150 kA
Pouvoir de coupure ultime Icu sous 380V AC selon IEC 60947-2	150 kA
<b>Dimensions</b>	
Longueur de dénudage connexions circuit de puissance	10 mm
<b>Fréquence</b>	
Fréquence	50 à 60 Hz
<b>Puissance</b>	
Puissance dissipée totale sous IN	5.15 W
Puissance normalisé des moteurs triphasés en AC3 sous 400V	0.06 kW
Puissance d'emploi pour 3P sous 415V AC3 selon IEC60947-4	0.06 kW
Puissance d'emploi pour 3P sous 440V AC3 selon IEC60947-4	0.06 kW
Puissance d'emploi pour 3P sous 500V AC3 selon IEC60947-4	0.06 kW
<b>Spécifications électriques</b>	
Couple de serrage nominal du circuit de puissance	1.7 Nm
<b>Endurance</b>	
Endurance électrique en nombre de cycles	50000
Endurance mécanique nombre de manoeuvres par heure	40
Endurance mécanique nombre de manoeuvres	100000
<b>Installation, montage</b>	
Couple de serrage	1,7Nm
Type de raccordement circuit de puissance	Borne à vis
<b>Connexion</b>	
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	1 / 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	1 / 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement câble souple avec embout circuit de puissance	1x (1 - 6) mm <sup>2</sup> / 2x (1 - 6) mm <sup>2</sup>
Section de raccordement câble rigide circuit de puissance	1x (1 - 6) mm <sup>2</sup> / 2x (1 - 6) mm <sup>2</sup>
Type de connexion	cage à vis
<b>Configuration</b>	
Valeur de seuil mini/max de fonctionnement magnétique en alternatif	3.1 / 4.7 A
Mode de réglage magnétique suivant IN ou IrTh	IN
<b>Accessoires inclus</b>	
Outillage connexions circuit de puissance	PZ2 / Plat 1 - 6

**Équipement**

Compensation automatique de température	-5 / 40 °C
Accessoirable	Oui

**Cas d'emploi**

Catégorie d'emploi	AC3
--------------------	-----

**Standards**

Texte norme	IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Directive européenne WEEE	concerné

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
Sensible à une défaillance de phase	Oui

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-25...55 °C
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Température de stockage/transport	-25...80 °C

**Température**

Température de calibration	30 °C
----------------------------	-------