ESL227

Contattore , 25A, 12V, 1Na+1Nc

Proprietà tecniche

Connessione	
Tipo di contatto	1NC+1NO
Numero di contatti	2
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm²
Sezione conduttore rigido	1 - 10 mm²

Corrente	
Corrente nominale	25 A

Numero di moduli	
Numero di moduli	1

Condizioni di impiego	
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	4000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	250 V
Tensione nominale d'impiego CA	230 - 230 V
Tensione di comando AC	12 - 12 V
Tensione di comando DC	0 - 0 V

Frequenza	
Frequenza	50 - 50 Hz

Condizioni d'uso	
Temperatura d’esercizio	-10 - 50 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-40 - 80 °C

Durata	
Numero di manovre	100000
Durata elettrica e numero di cicli	30000

Potenza	
Potenza dissipata totale	2,50 W
Assorbimento potenza di spunto	10,70 VA

Serie	
Altezza	83 mm
Larghezza	17,85 mm
Profondità	60 mm

Equipaggiamento

Numero di contatti NA	1
Numero di contatti NC	1
Con interruttore per commutazione manuale	No

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	1,20 - 1,20 Nm