



HA458

**Interruttore Di Manovra-Sezionatore A Comando Rotativo 4 Poli 630 A**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	630 A
Corrente nominale di breve durata Icw IEC 60947	13 kA

**Architettura**

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Comando rotativo lungo
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
Numero di poli	4P

**Serie**

Altezza	270 mm
Larghezza	160 mm
Profondità	315 mm

**Porta / coperchio**

Bloccabile	Sì
------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP00
-----------------------------------------	------

**Connessione**

Sezione conduttore rigido	2x 300 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	2x 300 mm <sup>2</sup>

**Condizioni di impiego**

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V

**Potenza**

Potenza dissipata per polo In	30,90 W
Potenza dissipata totale	92,70 W
Corrente nominale fino a 400 V AC AC1	414000 W

**Controlli e indicatori**

Azionamento a motore integrato	No
--------------------------------	----

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------