



HCD401H

## Interruttore Di Manovra-Sezionatore H630 4 Poli 400 A

### Proprietà tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	400 A
-------------------	-------

#### Architettura

Numero di poli	4
Elemento di controllo/comando	Manetta

#### Connessione

Sezione conduttore rigido	35 - 240 mm <sup>2</sup>
Sezione conduttore flessibile	35 - 240 mm <sup>2</sup>

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U <sub>i</sub>	800 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U <sub>imp</sub>	8000 V

#### Unità di sgancio

Tempo di risposta all'apertura	10 ms
--------------------------------	-------

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Equipaggiamento

Azionamento motore opzionale	Sì
------------------------------	----

#### Funzioni

Unità di sgancio	Interruttore
------------------	--------------

#### Potenza

Potenza dissipata per polo I <sub>n</sub>	20,80 W
Potenza dissipata totale	62,40 W
Corrente nominale fino a 400 V AC AC1	263000 W

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

#### Porta / coperchio

Bloccabile	Sì
------------	----

#### Protezione

Grado di protezione IP	IP4X
------------------------	------