



HDA063L

**Interruttore automatico x160 3 Poli 18 kA 63 A sganciatore magnetotermico**

**Proprietà tecniche**

**Corrente**

Corrente nominale	63 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	18 kA
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	25 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	18 kA

**Architettura**

Numero di poli	3
Elemento di controllo/comando	Manetta
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
Posizione del neutro	Senza neutro

**Unità di sgancio**

Tempo di risposta all'apertura	10 ms
--------------------------------	-------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	8000 V
Tensione di isolamento nominale Ui	690 V

**Funzioni**

Unità di sgancio	TM
------------------	----

**Potenza**

Potenza dissipata totale	21,30 W
--------------------------	---------

**Durata**

Durata elettrica e numero di cicli	1000
Numero di manovre	4000

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP4X
---	------

**Connessione**

Sezione conduttore flessibile	4 - 70 mm <sup>2</sup>
-------------------------------	------------------------

**Installazione, montaggio**

---

Posizione di montaggio/collegamento	Anteriore
-------------------------------------	-----------

**Connettività**

---

Tipo di connessione	Terminale a vite
---------------------	------------------

**Impostazioni**

---

Impostazione della protezione termica xIn	1 - 1
---	-------

**Serie**

---

Altezza	130 mm
---------	--------

---

Larghezza	75 mm
-----------	-------

---

Profondità	68 mm
------------	-------

**Compatibilità**

---

Adatto per guida DIN	Sì
----------------------	----

**Principali caratteristiche elettriche**

---

Tempo di intervento della protezione magnetica	0 - 0 ms
--	----------