

SPA081

Cartuccia L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV per SPD tipo SPA80X

Proprietà tecniche

Corrente

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Corrente impulsiva di fulmine Iimp (10/350 μs) IEC61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN, TT
--------------	--------

Connettività

Tipo di connettore	Raccordo a innesto
--------------------	--------------------

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto	Sì
-------------------------------------	----

Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

Condizioni di impiego

Livello di protezione della tensione Up in accordo con la norma IEC61643-1	1,50 kV
Tensione massima continuativa Uc secondo IEC61643-1	350 V

Architettura

Numero di poli	1
----------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 80 °C
-------------------------	-------------

Serie

Altezza	44,8 mm
Larghezza	35,50 mm
Profondità	56,1 mm

Controlli e indicatori

Con spia luminosa	Sì
-------------------	----

Normative

Classe di requisiti IEC61643	T1, T2
------------------------------	--------