SPB065N

Cartuccia N-PE Uc 260V In 20kA Imax 65kA Up 1,5kV

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli	1

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA	240 - 415 V
Tensione operativa continua Uc secondo IEC 61643-1	264 V
Livello di protezione dalla tensione Up L-PE/N-PE secondo IEC 61643-11	1,7 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643	50 kA

Serie

Altezza	47,3 mm
Larghezza	17,5 mm
Profondità	67,3 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d’esercizio	-40 - 80 °C

Sistema di alimentazione

Tipo di rete	TN-S, TT

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	1,5 - 25,0 mm²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	1,5 - 35,0 mm²

Normative

Classe di requisiti IEC 61643	T1, T2

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale	3 - 3 Nm