



SPN440D

Spd Tipo 2 40-15 Ka 8-20 Micros. 3 Fasi + Neutro 4 Poli 4 M. Din

Proprietà tecniche

Numero di moduli

Numero di moduli 4

Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 240 - 415 V

Tensione massima continuativa Uc secondo IEC61643-1 275 V

Livello di protezione della tensione Up in accordo con la norma IEC61643-1 1,20 kV

Livello di protezione UP L-PE /N-Pe secondo IEC 61643-11 1,6 kV

Corrente

Corrente di scarica nominale In 8 - 20 μ s L-N(PEN)/N-PE IEC61643 15 kA

Dispositivo di protezione da sovracorrente massimo, collegamento in parallelo (fusibile) 125 A

Scarico massimo (Imax) L-N(PEN)/ N-PE 40 kA

Serie

Altezza 98,7 mm

Larghezza 71 mm

Profondità 58,2 mm

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -40 - 80 °C

Sistema di alimentazione

Tipo di rete TN-S, TT

Equipaggiamento

Con contatto per gestione da remoto No

Normative

Classe di requisiti IEC61643 T2

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Installazione, montaggio

Coppia di serraggio nominale 3,60 - 3,60 Nm