



TYA670WD2

**Gateway KNX/Dali 2 TW - 64 Disp/32 Gruppi - 16 Scenari - 4 Moduli**

**Proprietà tecniche**

**Equipaggiamento**

Web server	Sì
Numero di canali	1

**Condizioni di impiego**

Tensione d'esercizio	240 - 240 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua

**Connettività**

Tipo di interfaccia sistema bus/gateway multimediale	Interfaccia sistema di illuminazione/Dali
--	---

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	ETS
---------------------------------------	-----

**Potenza**

Potenza assorbita VA	0,15 VA
----------------------	---------

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	5 - 45 °C
-------------------------	-----------

**Controlli e indicatori**

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

**Serie**

Larghezza	72 mm
Profondità	70 mm
Numero di unità in larghezza	4

**Testo**

Condizioni di impiego	Come master DALI fornisce tensione di alimentazione del sistema DALI
Tipo di connessione	Con morsetti a vite