



CDA263S

**Diff schak met auto herwaping 2P 63A A 30mA 2MOD.**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Pooltype	2P
----------	----

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	63 A
Nominale aardlekstroom I <sub>dn</sub>	30 mA
Inschakel- en uitschakelvermogen I <sub>dm</sub>	0,63 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I <sub>nc</sub> volgens EN61008-1	6 kA

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Aandraaimoment bovenste klem	2 - 2 NM
Aandraaimoment aansluitklem onder	2 - 2 NM

**Spanning**

Nominale spanning U <sub>e</sub>	230 - 230 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	500 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	4000 V
Maximale werkspanning	253 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

**Capaciteit**

Aantal modules	4
----------------	---

**Compatibiliteit**

Geschikt voor DIN-rail	Ja
------------------------	----

**Veiligheid**

Type aardlekbeveiliging	A
Beschermingsgraad IP	IP20

**Installatie, montage**

Type bovenaansluiting voor modulaire componenten	Schroefklem
Type onderaansluiting voor modulaire componenten	Schroefklem
Nominaal aandraaimoment	2 - 2 NM

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor dikke bedrading	1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroef-aansluiting met soepele geleiders	1,5 - 35,0 mm <sup>2</sup>
<b>Vermogen</b>	
Totaal vermogensverlies onder IN	6,20 W
<b>Gebruiksvoorwaarden</b>	
Vochtbestendigheid	95%/55°C
Hoogte	2000 m
<b>Levensduur</b>	
Elektrische levensduur in aantal cycli	1000
Maximale aantal mechanische schakelingen	4000
<b>Afmetingen</b>	
Hoogte	90 mm
Breedte	70 mm
Diepte	74 mm