



ECP140D

**kWh-meter 1-fase direct 40 A, 1 module, met 50 pulsuitgang, MID**

**Technische eigenschappen**

**Architectuur**

Pooltype	1P+N
----------	------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	40 A
Maximale meetcircuitstroom	40 A

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Directe aansluiting
------------------------	---------------------

**Afmetingen**

Hoogte	92 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm

**Belangrijkste elektrische eigenschappen**

Type impuls	Elektrisch
-------------	------------

**Compatibiliteit**

Geschikt voor	Inkoop/levering
---------------	-----------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede van meetingang	16 - 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede afgaande meetuitgang	16 - 16 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Nominaal aandraaimoment	1 - 1 NM
-------------------------	----------

**Mechanische kenmerken**

Aandraaimoment digitale aansluitklem	0,50 - 0,50 NM
--------------------------------------	----------------

**Meting**

Meetsysteem	Directe meting
Type meetinstrument	Elektronisch
Stroommeetbereik	0,25 - 40,0 A
Meetbereik spanning L-N	184 - 276 V
Frequentie meetbereik	45 - 65 Hz

**Stroomvoorziening**

**Functies**

Nauwkeurigheidsklasse	B
Type tarief	Enkel tarief
Is gekalibreerd	Ja

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 70 °C

**Vermogen**

Opgenomen vermogen VA	2 VA
Totaal vermogensverlies onder IN	1 W