



**Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC**

**Technische eigenschappen**

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
Ruststroom	100 mA

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Aansluiting**

Soort contact	1 maak
Doorsnede soepele geleider	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Doorsnede stijve geleider	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aantal contacten	1

**Spanning**

Stuurspanning DC	0 - 0 V
Stuurspanning 2	10 - 26 V
Stuurspanning 1	230 - 230 V

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 60 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-10 - 50 °C

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Quickconnect
------------------------	--------------

**Vermogen**

Totaal vermogensverlies onder IN	1,20 W
Verbruik bij inkomende stroom	5 VA

**Afmetingen**

Hoogte	85 mm
Breedte	18 mm
Diepte	60 mm

**Verlichting**

Maximale belasting TL-lamp	1000 VA
----------------------------	---------

EPS450B

