



Domovea expert met easy, IoT en Access Gate

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	DIN-rail
Oppervlakteafwerking	
Uitvoering	
Met led-indicatie	Ja
Handschakelaar/-impulsdrukker	keuzeschakelaar voor online-/offline-bedrijf
Overdrachtssnelheid Ethernet	
Protocol	
Ontvangercategorie	
Bedrijfsspanning	9
Overspanningscategorie conform IEC 60947-1 2.5.60 tabel H1	40
Moduulbreedte	6 TE
Opgenomen vermogen	
relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming)	85 % bij 25 °C
Serie-kleur	
Speciale kleur design-lijn	
Kleur	
Kleur	
Oppervlaktebehandeling	
Bestandsdeel	
Oppervlak	
Aansluittype	Met QuickConnect-steekklemmen
Adressering apparaat	
demontagebeveiliging	Nee
Funk-interface	Nee
IR-interface	Nee
Afhankelijk van provider	Nee
Update mogelijk	Ja
Visualisatie	Ja
Web-server	Ja

With slide for manual switch	Nee
Systeemtechnologie	2-draads
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Hoogte	
Opslag-/transporttemperatuur	-25...70 °C opslag > 45°C verkort de levensduur)
Hoofddesignreeks	
Productlijn	