



EH210

 IP20

Programmaklok elektromechanisch, dagprogramma 1 w 16 A

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal kanalen	1
----------------	---

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	0,50 VA
--------------------------------	---------

Gloei- en halogeenlamp 230 V	1000 W
------------------------------	--------

Verliesvermogen bij volle belasting	1 W
-------------------------------------	-----

Funcities

Aantal functiekanalen	1
-----------------------	---

Aansluiting

Aantal contacten	1
------------------	---

Aansluitdoorsnede soepele ader	1 - 4 mm ²
--------------------------------	-----------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	1 - 4 mm ²
---------------------------------	-----------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Capaciteit

Aantal modulen	2
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	90 mm
--------	-------

Breedte	36 mm
---------	-------

Diepte	58 mm
--------	-------

Teksten

Schakelmodus	Wissel, toe te passen als maak- of verbreekcontact
--------------	--

Montagewijze	Voor montage op DIN-rail
--------------	--------------------------

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

Stroom / temperatuur

Maximale stroom (cos phi 0,6)	3 A
-------------------------------	-----

Levensduur

Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC1	50000
---	-------