




HAB402



Lastscheider 4-polig 20 A modulair M1

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|---|---------|
| Nominale stroom | 20 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21 | 20 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21B | 20 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22B | 20 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23A | 20 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23B | 20 A |
| Kortsluit inschakelvermogen I _{cm} bij 415 VAC volgens IEC 60947-3 | 1,80 kA |
| Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947 | 1,26 kA |
| Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} IEC 60947 | 1,26 kA |

Uitvoering

| | |
|-------------------|------------------|
| Pooltype | 4P |
| Bedieningselement | Korte draaigreep |
| Aantal polen | 4 |

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 16 mm ² |
|---------------------------------|--------------------|

Spanning

| | |
|---|-------------|
| Nominale isolatiespanning U _i | 800 V |
| Nominale stoothoudspanning U _{imp} | 8000 V |
| Nominale spanning U _e | 380 - 415 V |

Vermogen

| | |
|---|---------|
| Vermogensverlies per pool bij I _n | 0,30 W |
| Vermogensverlies bij nominale stroom I _n | 1 W |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 | 13000 W |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23 | 9000 W |

Installatie, montage

| | |
|----------------|------------|
| Aandraaimoment | 2 - 2,2 NM |
|----------------|------------|

Samenstelling

| | |
|--|-----|
| Motorbediening optioneel | Nee |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 70 °C |
|---------------------|-------------|

Deksel, deur

| | |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
|---------------|--------------------|

Funcities

| | |
|---------------------|-----|
| Is omkeerschakelaar | Nee |
|---------------------|-----|

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Uitvoering als noodstopinrichting | Nee |
|-----------------------------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Uitvoering als hoofdschakelaar | Ja |
|--------------------------------|----|

| | |
|-------------------------------|----|
| Uitvoering als werkschakelaar | Ja |
|-------------------------------|----|

| | |
|--------------------------------------|----|
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja |
|--------------------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Uitvoering als lastscheider | Ja |
|-----------------------------|----|

Capaciteit

| | |
|----------------|------|
| Aantal modules | 3,42 |
|----------------|------|