



LT0057

**Mespatroonlastscheider NH000, voor railsysteem 60 mm afgaand boven**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	100 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	3,5 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	100 A

**Zekering**

Zekeringsgrootte	NH000
------------------	-------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 70 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 - 70 mm <sup>2</sup>

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	3 - 3 NM
Gemonteerd op	Railsysteem

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	14 W
---	------

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	1700
Elektrische levensduur in aantal cycli	300
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	2000

**Spanning**

Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>	1000 V
Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub>	8000 V

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
--	------

**Afmetingen**

Hoogte	214 mm
Breedte	53 mm

Diepte

106 mm

Afstand railsysteem

60 mm