



LT052

**Mespatroonlastscheider NH00, boutaansluit. 3x160A M8, voor montagepl.**

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	160 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	5 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	160 A

#### Zekering

Zekeringsgrootte	NH00
------------------	------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 - 95 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 - 95 mm <sup>2</sup>

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	12 - 12 NM
Gemonteerd op	Montageplaat

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	9 W
---	-----

#### Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	1400
Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	1600

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
--	------

#### Afmetingen

Hoogte	206 mm
Breedte	106 mm

