



LT250

**Mespatroonlastscheider NH2, boutaansluiting M10, voor op montageplaat**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	400 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	15,20 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	400 A

**Zekering**

Zekeringsgrootte	NH2
------------------	-----

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	70 - 300 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	70 - 300 mm <sup>2</sup>

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

**Installatie, montage**

Aandraaimoment	20 - 20 NM
Gemonteerd op	Montageplaat

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Vermogen**

Vermogensverlies bij nominale stroom In	24,50 W
---	---------

**Levensduur**

Maximale aantal mechanische schakelingen	800
Elektrische levensduur in aantal cycli	200
Apparaatlevensduur (totaal mechanisch en elektrisch) IEC 60947-3 tab.4	1000

**Spanning**

Nominale isolatiespanning Ui	1000 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	8000 V

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
--	------

**Afmetingen**

Hoogte	306 mm
Breedte	210 mm

