



LVDR1260CPX

Gr.3, 185 mm railafstand, 3-p schakel, M12, 1260 A dubbellastscheider

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1260 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC22B	1260 A
Nominale bedrijfsstroom bij AC23B	1260 A
Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947	25 kA

Zekering

Zekeringsgrootte	NH3
------------------	-----

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	4x 240 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	4x 240 mm ²
Type connector/steker	Schroefaansluiting

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	32 - 32 NM
----------------	------------

Levensduur

Elektrische levensduur in aantal cycli	100
Maximale aantal mechanische schakelingen	500

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP2X
--	------

Spanning

Nominale isolatiespanning U _i	1000 V
Nominale stoothoudspanning U _{imp}	12 kV

Afmetingen

Afstand railsysteem	185 mm
Hoogte	741 mm
Diepte	190 mm

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In

222 W

Frequentie

Frequentie

50 - 60 Hz