



SBB232

Modulaire lastscheider 2-polig 32 A, indicatielamp, aansluiting onder

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|-----------------------|------------|
| Aantal polen | 2 |
| Positie N-aansluiting | Zonder nul |
| Pooltype | 2P |

Stroom / temperatuur

| | |
|---|---------|
| Nominale stroom | 32 A |
| Afschakelvermogen 400 V AC23A | 677 A |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I _{cc} met gI-gG-zekeringen | 0,48 kA |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21A | 32 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21B | 32 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22A | 32 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22B | 32 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23A | 10 A |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23B | 10 A |
| Kortsluit inschakelvermogen I _{cm} bij 240 VAC volgens IEC 60947-3 | 0,67 kA |
| Nominale korteduurbestendigheid I _{cw} 1 s IEC 60947 | 0,48 kA |

Installatie, montage

| | |
|--|--------------------|
| Aandraaimoment | 1,80 - 1,80 NM |
| Type onderaansluiting voor modulaire componenten | Schroefaansluiting |

Spanning

| | |
|---|-------------|
| Nominale spanning U _e | 230 - 230 V |
| Type voeding | AC |
| Nominale isolatiespanning U _i | 440 V |
| Nominale stoothoudspanning U _{imp} | 4000 V |

Capaciteit

| | |
|----------------|---|
| Aantal modules | 1 |
|----------------|---|

Veiligheid

| | |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Afmetingen

| | |
|---------|----------|
| Hoogte | 83 mm |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte | 68 mm |

Samenstelling

| | |
|--------------------------|---|
| Aantal maakcontacten | 2 |
| Aantal verbreekcontacten | 0 |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 70 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

Aansluiting

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader | 1.5 - 10 mm ² |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 1.5 - 16 mm ² |

Levensduur

| | |
|--|--------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen | 200000 |
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC21 | 25000 |
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC22 | 25000 |

Vermogen

| | |
|---|--------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom I _n | 3,10 W |
| Vermogensverlies per pool bij I _n | 1,50 W |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|--|-------------|
| Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten | Versprongen |
| Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten | Versprongen |

Verlichting