



SBN163



## Modulaire lastscheider 1-polig 63 A, grijze tuimel

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Aantal polen          | 1          |
| Positie N-aansluiting | Zonder nul |
| Pooltype              | 1P         |

#### Stroom / temperatuur

|   |         |
|---|---------|
| Nominale stroom   | 63 A    |
| Afschakelvermogen 400 V AC23A   | 1332 A  |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom I <sub>cc</sub> met gI-gG-zekeringen | 0,94 kA |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21A   | 63 A    |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21B   | 63 A    |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22A   | 63 A    |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22B   | 63 A    |
| Kortsluit inschakelvermogen I <sub>cm</sub> bij 240 VAC volgens IEC 60947-3   | 1,33 kA |
| Nominale korteduurbestendigheid I <sub>cw</sub> 1 s IEC 60947                 | 0,94 kA |

#### Installatie, montage

|                |                |
|----------------|----------------|
| Aandraaimoment | 2,80 - 2,80 NM |
|----------------|----------------|

#### Spanning

|   |             |
|---|-------------|
| Nominale spanning U <sub>e</sub>            | 230 - 230 V |
| Type voeding                                | AC          |
| Nominale isolatiespanning U <sub>i</sub>    | 440 V       |
| Nominale stoothoudspanning U <sub>imp</sub> | 6000 V      |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 1 |
|----------------|---|

#### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 83 mm    |
| Breedte | 17,50 mm |
| Diepte  | 68 mm    |

**Samenstelling**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Aantal maakcontacten     | 1 |
| Aantal verbreekcontacten | 0 |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur           | -20 - 70 °C |
| Opslag-/transport-temperatuur | -40 - 80 °C |

**Aansluiting**

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 2.5 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 2.5 - 25 mm <sup>2</sup> |

**Levensduur**

|  |       |
|--|-------|
| Maximale aantal mechanische schakelingen               | 60000 |
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC21 | 5000  |
| Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC22 | 5000  |

**Vermogen**

|   |        |
|---|--------|
| Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub> | 2,30 W |
| Vermogensverlies per pool bij I <sub>n</sub>        | 2,30 W |

**Aansluitmogelijkheden**

|  |                |
|--|----------------|
| Uitlijning bovenaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |
|--|----------------|